

BAUCENT[®]

ESMALTE BASE ACEITE COLOR.

Introducción

El producto BAUCENT ESMALTE entra en nuestra gama de productos para la protección y decoración de la madera.

En su composición no interviene absolutamente ningún producto tóxico, es decir, el barniz **BAUCENT ESMALTE** no contiene hidrocarburos aromáticos, no contiene secantes con plomo y no desprende gases nocivos durante su aplicación.



Advertencias de uso:

- Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben sumergirse en agua para evitar el riesgo de autoinflamación.
- Agitar bien antes de usar.
- Cerrar bien el envase después de su uso y conservar en lugar fresco y seco.
- Mantener el envase alejado de fuentes de calor intensas.
- Guardar fuera del alcance de los niños.

BAUCENT[®]

ESMALTE BASE ACEITE COLOR.

Composición

Derivados alifáticos e isoalifáticos, resinas y aceites vegetales, aceite de corteza de cítricos, secantes exentos de plomo y bario, pigmentos minerales y protector ultravioleta.

Datos Técnicos

- Aplicación : A brocha, rodillo o pistola. Evitar su aplicación por debajo de los 10°C.
- Rendimiento: 10-12 m²/l. (Sin diluir).
- Secado : Al tacto aprox. 12-24 horas.
- Tonalidades : Colores. Acabado satinado o brillante.
Blanco, amarillo, verde, azul y rojo.
- Conservación : 2 años almacenado en lugar fresco y seco.

Modo de empleo

Sobre la superficie a tratar lisa, seca y limpia ,aplicar una capa BAUCENT IMPRIMACION-FONDO Tras 24 horas de secado, se procederá a aplicar 2 manos de BAUCENT ESMALTE, lijando ligeramente entre ellas.

Atención: Para obtener un efecto veladura, aplicar una sola mano muy ligera.

Mantenimiento: De 2-4 años. Sin embargo, dada la gran aleatoriedad de los factores que pueden influir sobre el deterioro de la madera, rogamos consulten bien al fabricante o al distribuidor, para poder determinar exactamente las circunstancias de cada caso.