

BAUCENT[®]

Fondo Protector

Introducción

Aceite de fondo protector interior y exterior. Alta penetración. Permite respirar a la madera.

Gran resistencia y elasticidad. La solución de protectora BAUCENT constituye un primer tratamiento protector para la madera previo al barnizado.

Es un producto de gran penetración, elasticidad y rendimiento, dejando al mismo tiempo transpirar a la madera.

Como todos los productos de la gama BAUCENT de la empresa ECOQUIMIA, en su fabricación no se emplea ningún producto tóxico para las personas ni contaminantes del medio ambiente.



BAUCENT[®]

Fondo Protector

Composición

Derivados alifáticos, aceites de linaza, aceite de corteza de cítrico, secantes exentos de plomo, otros aceites vegetales.

Datos Técnicos

- Aplicación: A brocha, rodillo, inmersión, pistola o inyección.
- Rendimiento: Aprox. 16 m²/l. (Sin diluir).
- Secado: Aprox. 4-6 horas.
- Conservación: 2 años almacenado en lugar fresco y seco.

Modo de empleo

1.- Sobre madera cruda.

Sobre la superficie a tratar lisa, limpia y seca , aplicar el producto hasta provocar la total impregnación o saturación de la madera. Al cabo de 15 minutos y en caso de poca absorción, retirar con un paño limpio el exceso de producto. Antes del barnizado dejar secar 24 horas.

2.- Sobre madera ya tratada o muy deteriorada.

Recomendamos lijar y limpiar la superficie perfectamente. El tratamiento será igual al anteriormente descrito.

Advertencias de uso:

- Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben sumergirse en agua para evitar el riesgo de autoinflamación.
- Cerrar bien el envase despues de su uso y conservar en lugar fresco y seco.
- Mantener el envase alejado de fuentes de calor intensas.
- Guardar fuera del alcance de los niños.